

TRX

BOTÍN DE SEGURIDAD TRX ED 702 LOW



Edelbrock®

Unlimited Protection.



UNISEX

SKU 151001042731
TALLA 38 al 46.
PLANTILLA Plantilla TRX ERGO elástica.
PESO 853 GRS (T. 42).

SUELA Inyección, Bidensidad PU/TPU (trx) con puntera incorporada resistente a derivados de hidrocarburos.
PUNTERA TECNOLOGÍAS Composite.

- * Plantilla de armado (strobrel) antiperforante no metálica de kevlar (komfolayer).
- * Membrana a prueba de agua.
- * Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt.
- * Aislante Térmico Thinsulate®.

3M
Thinsulate™
INSULATION

MATERIALES CAPELLADA

Cuello acolchado de cuero liso y capellada cuero tumbled bufalo + cuero action estampado.
Suplente + fuelle en cuero liso y aplicación textil/caucho.
Pasacordones superiores de gancho en nylon + Pasacordones hexagonales de nylon.
Cordón redondo bicolor de nylon.
Talonera de caucho.
Tirador trasero textil bicolor de nylon.

MATERIALES INTERNOS

Cuello en cuero pig skin.
Forro talón, lateral y punta en descarné cromo y forro suplente en cuero pig skin.



TRX

BOTÍN DE SEGURIDAD TRX ED 704 MID



UNISEX

SKU 151001042731
TALLA 38 al 46
PLANTILLA Plantilla TRX ERGO elástica.
PESO 954 GRS (T. 42).

SUELA Inyección, Bidesidad PU/TPU (trx) con puntera incorporada resistente a derivados de hidrocarburos.
PUNTERA Composite.
TECNOLOGÍAS * Plantilla de armado (strobrel) antiperforante no metálica de kevlar (komfolayer).
* Membrana a prueba de agua.

* Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt.
* Aislante Térmico Thinsulate®.

3M
Thinsulate
INSULATION



MATERIALES CAPELLADA.

Cuello acolchado de cuero liso y capellada cuero tumbled bufalo + cuero action estampado.
Suplente + fuelle en cuero liso y aplicación textil/caucho.
Pasacordones superiores de gancho en nylon + Pasacordones hexagonales de nylon.
Cordón redondo bicolor de nylon.
Talonera de caucho.
Tirador trasero textil bicolor de nylon.

MATERIALES INTERNOS

Cuello en cuero pig skin.
Forro talón, lateral y punta en descarné cromo y forro suplente en cuero pig skin.



TRX

BOTA DE SEGURIDAD
TRX ED 707 HIGH



Edelbrock®

Unlimited Protection.



UNISEX

SKU 15100104.2731
TALLA 38 al 46
PLANTILLA Plantilla TRX ERGO elástica.
PESO 947 GRS (T. 42).

SUELA Inyección, Bidesdensidad PU/TPU (trx) con puntera incorporada, resistente a derivados de hidrocarburos.
PUNTERA TECNOLOGÍAS Composite.
* Plantilla de armado (strobel) antiperforante no metálica de kevlar (komfolayer).
* Membrana a prueba de agua.
* Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt.
* Aislante Térmico Thinsulate®.

3M
Thinsulate™
INSULATION



MATERIALES CAPELLADA

Cuello acolchado de cuero liso y capellada cuero tumbled búfalo + cuero action estampado.
Suplente + fuelle en cuero liso y aplicación textil/caucho.
Pascordoes superiores de gancho en nylon + Pasacordones hexagonales de nylon.
Cordón redondo bicolor de nylon.
Talonera de caucho.
Tirador trasero textil bicolor de nylon.

MATERIALES INTERNOS

Cuello en cuero pig skin.
Forro talón, lateral y punta en descarte cromo y forro suplente en cuero pig skin.

TRX

BOTÍN DE SEGURIDAD TRX ED 700 AIR



UNISEX

SKU 151001004803
TALLA 36 al 46.
PLANTILLA Plantilla TRX ERGO elástica.
PESO 700 GRS (T. 42).

SUELA

Inyección, Bidesdidad PU/TPU (trx) con puntera incorporada resistente a derivados de hidrocarburos.

**PUNTERA
TECNOLOGÍAS**

Composite.
* Plantilla de armado (strobel) antiperforante no metálica de kevlar (komfolayer).
* Membrana a prueba de agua.
* Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt.
* Aislante Térmico Thinsulate®.



MATERIALES CAPELLADA

Cuello acolchado textil y capellada microfibra + construcción termoplástica de TPU. Suplente + fuelle textil.
Pasacordones en nylon.
Cordón redondo bicolor de nylon.
Tirador trasero textil bicolor de nylon.

MATERIALES INTERNOS

Cuello, talón, punta y laterales en mesh y forro suplente en textil mesh.



URBANO

ZAPATILLA DE SEGURIDAD EDBK 500 **SPORT**



Edelbrock®

Unlimited Protection.



DIELÉCTRICO



**PUNTERA
COMPOSITE**



**PLANTILLA
KOMFOLAYER**



**RESISTENTE A
HIDROCARBUROS**



UNISEX



SKU

TALLA

CERTIFICACIÓN

PLANTILLA

PESO

-

35 al 48

CE (ISP)

Plantilla interior Eva Shock

Absorber con textil antimicrobiano.

540 GRS (T. 42).

SUELA

PUNTERA

TECNOLOGÍAS

Entresuela EVA/Caucho, resistente a derivados de hidrocarburos. Composite.

* Plantilla de armado (strobil) antiperforante no metálica de kevlar (komfolayer).

* Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt.

MATERIALES CAPELLADA

Cuello acolchado de nylon parka y capellada en textil no tejido + piezas de TPU en alta frecuencia.

Suplente textil.

Pasacordón superior de gancho en nylon + Pasacordones textiles bicolor de nylon.

Cordón redondo bicolor de nylon.

Tirador trasero textil con logo estampado.

MATERIALES INTERNOS

Cuello, talón, punta y laterales en mesh y forro suplente en textil mesh.

URBANO

ZAPATILLA DE SEGURIDAD EDBK 501



HOMBRE

SKU
TALLA
CERTIFICACIÓN
PLANTILLA

PESO

153511163435
38 al 48.
CE (ISP)
Plantilla interior Eva Shock
Absorber con textil antimicrobiano.
490 GRS (T. 42).

SUELA

PUNTERA
TECNOLOGÍAS

Caucho antideslizante (SRC) resistente a derivados de hidrocarburos y aislante eléctrico.
Composite.
* Bandas reflectantes
* Plantilla de armado (strobil) antiperforante no metálica de kevlar (komfolayer).



SHOCK
ABSORBER



PLANTA
ANTIDESLIZANTE



PUNTERA
COMPOSITE



PLANTILLA
KOMFOLAYER



RESISTENTE A
HIDROCARBUROS

MATERIALES CAPELLADA.

Cuello acolchado y capellada en textil no tejido + piezas de TPU en alta frecuencia.
Suplente de PU y aplicación de goma.
Pasacordones perforados.
Cordón redondo bicolor de nylon.
Tirador trasero textil con logo estampado.

MATERIALES INTERNOS

Cuello, talón, punta y laterales en mesh y forro suplente en textil mesh.

URBANO

BOTÍN DE SEGURIDAD XTRA BOUNCE EDBK GRAY



Edelbrock®

Unlimited Protection.



DIELÉCTRICO



**PUNTERA
COMPOSITE**



**PLANTILLA
KOMFOLAYER**



**RESISTENTE A
HIDROCARBUROS**



UNISEX

SKU

TALLA

CERTIFICACIÓN

PLANTILLA

PESO

153511163401

37 al 46

Norma chilena oficial (NCH)

Plantilla interior intercambiable

Poron System PI102.

663 GRS (T. 42).

SUELA

PUNTERA

TECNOLOGÍAS

Entresuela de Phylon de alta densidad
+ pisada de goma.

Composite.

* Plantilla de armado (strobel) antiperforante
no metálica de kevlar (komfolayer).

* Aislante eléctrico para tensiones inferiores
a 600 volts.

* Planta Extrabounce / Extra liviano.

MATERIALES CAPELLADA

Cuello acolchado y capellada cuero nobuk

Suplente + fuelle en cuero liso en base y parte superior.

Ojetillo + Pasacordones textiles bicolor de nylon.

Cordón redondo bicolor de nylon.

Tirador trasero textil de nylon.

MATERIALES INTERNOS

Cuello en cuero pig skin.

Forro talón, lateral y punta en descarte cromo y forro suplente en cuero pig skin.

URBANO

BOTÍN DE SEGURIDAD XTRA BOUNCE EDBK BROWN



UNISEX

SKU 15351163485
TALLA 37 al 46
CERTIFICACIÓN Norma chilena oficial (NCH).
PLANTILLA Plantilla interior intercambiable
Poron System PI 102.
PESO 663 GRS (T. 42).

SUELA Entresuela de Phylon de alta densidad
+ pisada de goma.
PUNTERA Composite.
TECNOLOGÍAS * Plantilla de armado (strobel) antiperforante
no metálica de kevlar (komfolayer).
* Aislante eléctrico para tensiones inferiores
a 600 volts.
* Planta Extrabounce / Extra liviano.



MATERIALES CAPELLADA

Cuello acolchado y capellada cuero nobuk
Suplente + fuelle en cuero liso en base y parte superior.
Ojetillo + Pasacordones textiles bicolor de nylon.
Cordón redondo bicolor de nylon.
Tirador trasero textil de nylon.

MATERIALES INTERNOS

Cuello en cuero pig skin.
Forro talón, lateral y punta en descarné cromo y forro suplente en cuero pig skin.

URBANO

ZAPATILLA DE SEGURIDAD VANSKY EDBK GRIS



Edelbrock®

Unlimited Protection.



DIELÉCTRICO



**PUNTERA
COMPOSITE**



**PLANTILLA
KOMFOLAYER**



**RESISTENTE A
HIDROCARBUROS**



UNISEX



SKU

151001019599

TALLA

36 al 46.

CERTIFICACIÓN

Norma Iso 20345, categoría de protección SBP SRC

PLANTILLA

Plantilla interior intercambiable de PU moldeada.

PESO

568 GRS (T. 42).

SUELA

**PUNTERA
TECNOLOGÍAS**

Eva / TPU shock absorber

Composite

* Plantilla de armado (strobrel) antiperforante no metálica de kevlar (komfolayer)

* Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt.

MATERIALES CAPELLADA

Cuello acolchado, laterales de nylon parka y capellada cuero gamuza/suede
Suplente de mesh en base y cuero gamuza/suede en parte superior y tirador de goma

Pasacordones de nylon + Pasacordones perforados

Cordón redondo bicolor de nylon

Tirador trasero textil con logo estampado

MATERIALES INTERNOS

Cuello, talón, punta y laterales en mesh y forro suplente en textil mesh



URBANO

ZAPATILLA DE SEGURIDAD VANSKY EDBK OLIVE



DIELÉCTRICO



**PUNTERA
COMPOSITE**



**PLANTILLA
KOMFOLAYER**



**RESISTENTE A
HIDROCARBUROS**



UNISEX



SKU 151001019611
TALLA 36 al 46
CERTIFICACIÓN Norma iso 20345, categoría de protección SBP SRC
PLANTILLA Plantilla interior intercambiable de PU moldeada.
PESO 568 GRS (T. 42).

SUELA Eva / TPU shock absorber y aislante eléctrico
PUNTERA TECNOLÓGÍAS Composite
* Plantilla de armado (strobe) antiperforante no metálica de kevlar (komfolyer)
* Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt.

MATERIALES CAPELLADA.

Cuello acolchado, laterales de nylon parka y capellada cuero gamuza/suede
Suplente de mesh en base y cuero gamuza/suede en parte superior y tirador de goma
Pasacordones de nylon + Pasacordones perforados
Cordón redondo bicolor de nylon
Tirador trasero textil con logo estampado

MATERIALES INTERNOS

Cuello, talón y laterales en mesh + punta en textil no tejido y forro suplente en textil mesh



SERVICE

ZAPATILLA DE SEGURIDAD EDBK VORTEX LOW



Edelbrock®

Unlimited Protection.



DIELÉCTRICO



**PUNTERA
COMPOSITE**



LIVIANO



**PLANTA
ANTIDESLIZANTE**



UNISEX

SKU

156001021763

TALLA

37 al 44

CERTIFICACIÓN

CE

PLANTILLA

Plantilla high poly de
alta elasticidad.

PESO

440 GRS (T. 42).

SUELA

PUNTERA

TECNOLOGÍAS

Planta de eva / pisada de goma antideslizante.

Composite

* Plantilla de armado no tejida.

* Bandas reflectantes.

* Suela antideslizante.

* Aislante eléctrico para tensiones inferiores
a 600 volt.

MATERIALES CAPELLADA

Cuello acolchado de nylon parka y capellada en textil no tejido
+ piezas de TPU en alta frecuencia.

Suplente textil.

Pasacordón superior de gancho en nylon + Pasacordones textiles bicolor de nylon.

Cordón redondo bicolor de nylon.

Tirador trasero textil con logo estampado.

MATERIALES INTERNOS

Cuello, talón, punta y laterales en mesh y forro suplente en textil mesh.

SERVICE

ZAPATILLA DE SEGURIDAD EDBK VORTEX HIGH



UNISEX

SKU 158001021768
TALLA 37 al 44
CERTIFICACIÓN CE
PLANTILLA Plantilla high poly de alta elasticidad.
PESO 545 GRS (T. 42).

SUELA Planta de eva / pisada Caucho resistente a los derivados de hidrocarburos y aislante eléctrico.
PUNTERA Composite.
TECNOLOGÍAS * Plantilla de armado (strobel) antiperforante no metálica de kevlar (komfolayer).
* Bandas reflectantes.
* Suela antideslizante.
* Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt.

MATERIALES CAPELLADA

Cuello acolchado de nylon parka y capellada en textil no tejido + piezas de TPU en alta frecuencia.
Suplente textil.
Pasacordón superior de gancho en nylon + Pasacordones textiles bicolor de nylon.
Cordón redondo bicolor de nylon.
Tirador trasero textil con logo estampado.

MATERIALES INTERNOS

Cuello, talón, punta y laterales en mesh y forro suplente en textil mesh.



Edelbrock®

Unlimited Protection.

ED 106



ED 106K



ED 103



ED 106 WPA
CAFÉ



ED 110



ED 107



ED 170
BLACK



ED 170



EDBK 177



EDBK 177
BROWN



EDBK 177
WOMAN



EDBK 177
WOMAN



ED 201



ED 202




ED 205






**ED 105
NOBUK**



**ED 105
PULL UP**



**TRX ED 700
AIR**



**TRX ED 702
LOW**



**TRX ED 704
MID**



**TRX ED 707
HIGH**



SCOTLAND



**EDBK 500
SPORT**



EDBK 501



**XTRA BOUNCE
GRAY**



**XTRA BOUNCE
BROWN**



**ED VANSKY
GRIS**



**ED VANSKY
OLIVE**



**EDBK VORTEX
LOW**



**EDBK VORTEX
HIGH**



CLÁSICO

BOTÍN DE SEGURIDAD
ED 106



Edelbrock®

Unlimited Protection.



UNISEX

SKU 152622490843
TALLA 34 al 46
CERTIFICACIÓN Norma chilena oficial (NCH).
PLANTILLA Plantilla interior Eva shock absorber con textil antimicrobiano.
PESO 620 GRS (T. 42).

3M
Thinsulate™
INSULATION

SUELA Entresuela EVA/Caucho acrílico nitrilo, resistente a derivados de hidrocarburos. Puntera de nanometal.
PUNTERA TECNOLOGÍAS * Plantilla de armado no tejida.
* Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volts.
* Aislante térmico Thinsulate.



MATERIALES CAPELLADA

Cuello acolchado de cuero liso y capellada en cuero nobuk hidrofugado. Suplente + fuelle en cuero liso en base y cuero nobuk en parte superior. Pasacordón superior de gancho de nylon, Pasacordones textiles bicolor en capellada de nylon. Cordón plano bicolor de nylon. Talonera de caucho.

MATERIALES INTERNOS

Cuello en cuero pig skin. Forro talón, lateral y punta en descarnado cromo y forro suplente en cuero pig skin.

CLÁSICO

BOTÍN DE SEGURIDAD
ED 106K / ANTIPERFORANTE KOMFOLAYER (KEVLAR)



DIELÉCTRICO



**SHOCK
ABSORBER**



**PUNTERA
NANO METAL**



**PLANTILLA
KOMFOLAYER**



**RESISTENTE A
HIDROCARBUROS**

UNISEX

SKU 153511163485
TALLA 35 al 46.
CERTIFICACIÓN Norma chilena oficial (NCH).
PLANTILLA Plantilla interior intercambiable Poron System PI 102.
PESO 650 GRS (T. 42).

SUELA

Entresuela EVA/Caucho acrílico nitrilo,
resistente a derivados de hidrocarburos.

**PUNTERA
TECNOLOGÍAS**

Puntera de acero - diseño W/H * (alta y ancha).

* Plantilla de armado (strobel) antiperforante
no metálica de kevlar (komfolyer)

* Aislante eléctrico para tensiones inferiores
a 600 volts

* Aislante térmico Thinsulate.

MATERIALES CAPELLADA

Cuello acolchado de cuero liso y capellada encuero nobuk hidrofugado.
Suplente + fuelle en cuero liso en base y cuero nobuk en parte superior.

Pasacordón superior de gancho de nylon, Pasacordones textiles
bicolor en capellada de nylon.
Cordón plano bicolor de nylon.
Talonera de caucho.

MATERIALES INTERNOS

Cuello en cuero pig skin.
Forro talón, lateral y punta en descame cromo y forro suplente en
cuero pig skin

3M
Thinsulate
INSULATION

CLÁSICO

BOTÍN DE SEGURIDAD ED 103



Edelbrock®

Unlimited Protection.



MUJER

SKU
TALLA
CERTIFICACIÓN
PLANTILLA

PESO

152622500865
34 al 41
Norma chilena oficial (NCH)
Plantilla interior Eva Shock
Absorber con textil antimicrobiano.
582 GRS (T. 37).

SUELA
PUNTERA
TECNOLOGÍAS

Entresuela EVA/Caucho acrílico nitrilo,
resistente a derivados de hidrocarburos.
Puntera de acero - diseño W/H * (alta y ancha)
* Plantilla de armado (strobil) antiperforante
no metálica.
* Aislante eléctrico para tensiones inferiores a
600 volt dielectrico.



MATERIALES CAPELLADA

Cuello acolchado de cuero liso y capellada en cuero nobuk.
Suplente + fuelle en cuero liso en base y cuero nobuk en parte superior
Pasacordón superior de gancho de nylon.
Pasacordones textiles bicolores capellada de nylon.
Cordón redondo bicolores de nylon.
Talonera de caucho.

MATERIALES INTERNOS

Cuello en cuero pig skin.
Forro talón, lateral y punta en descarnado cromo y forro suplente en cuero pig skin.

CLÁSICO

BOTÍN DE SEGURIDAD
ED 106 WPA CAFÉ



UNISEX

SKU
TALLA
CERTIFICACIÓN
PLANTILLA

PESO

153511163347
36 al 46
Norma chilena oficial (NCH).
Plantilla cushion system
Ergonómica, con mayor
densidad en el talón.
748 GRS (T. 42).

SUELA
PUNTERA
TECNOLOGÍAS

Planta de poliuretano WPA.
Composite.
* Plantilla de armado (strobil) antiperforante
no metálica de kevlar (komfolayer).
* Aislante eléctrico para tensiones inferiores
a 600 volts.



MATERIALES CAPELLADA

Cuello acolchado de cuero liso y capellada en cuero nobuk.
Suplente + fuelle en cuero nobuk en base y cuero liso en parte superior.
Pasacordón superior de gancho de nylon, Pasacordones textiles bicolor en capellada de nylon con franja reflectante.
Cordón redondo bicolor de nylon.
Talonera de caucho.

MATERIALES INTERNOS

Cuello en cuero pig skin
Forro talón, lateral y punta en descarte cromo y forro suplente en cuero pig skin.

CLÁSICO

BOTÍN DE SEGURIDAD ED 110



Edelbrock®

Unlimited Protection.



UNISEX

SKU 152622981232
TALLA 34 al 46
CERTIFICACIÓN Norma chilena oficial (NCH)
PLANTILLA Plantilla interior intercambiable
PESO Poron System PI 102.
740 GRS (T. 42).

SUELA
PUNTERA
TECNOLOGÍAS

Entresuela EVA/Caucho acrílico nitrilo,
resistente a derivados de hidrocarburos.
Composite.
* Plantilla de armado (strobil) antiperforante
no metálica de kevlar (komfolayer).
* Aislante eléctrico para tensiones inferiores
a 600 volts.
* Aislante térmico Thinsulate.



MATERIALES CAPELLADA

Cuello acolchado de cuero liso y capellada en cuero pull up hidrofugado.
Suplente + fuelle en cuero liso en base y cuero pull up en parte superior.
Pasa cordón superior de gancho de nylon, Pasacordones textiles bicolor
en capellada de nylon.
Cordón plano bicolor de nylon.

MATERIALES INTERNOS

Cuello en cuero pig skin.
Forro talón, lateral y punta en descarnado cromo y forro suplente en cuero pig skin

3M
Thinsulate™
INSULATION

OUTDOOR
CLÁSICO

BOTÍN DE SEGURIDAD
ED 107



HOMBRE



SKU 153511163401
TALLA 39 al 47
CERTIFICACIÓN NCH
PLANTILLA PU, Soft comfort.
PESO 750 GRS (T. 42).

SUELA Entresuela de EVA de alta densidad + pisada de goma e inserto de TPU. Composite.
PUNTERA * Plantilla de armado (strobel) antiperforante no metálica de kevlar (komfoleyer).
TECNOLOGÍAS * Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt.
* Aislante térmico Thinsulate®.

3M
Thinsulate
INSULATION

MATERIALES CAPELLADA

Cuello acolchado de cuero liso y capellada cuero Crazy Horse.
Suplente + fuelle en cuero liso en base.
Pasacordones de nylon + Pasacordones textiles bicolor de nylon.
Cordón redondo bicolor de nylon.
Tirador trasero textil bicolor.

MATERIALES INTERNOS

Forro completo en cuero Pig Skin.



OUTDOOR
CLÁSICO

BOTÍN DE SEGURIDAD
ED 170



Edelbrock®
Unlimited Protection.



UNISEX

SKU 15351162753
TALLA 35 al 48.
CERTIFICACIÓN Norma chilena oficial (NCH).
PLANTILLA Plantilla interior Eva Shock Absorber con textil antimicrobiano.
PESO 830 GRS (T. 42).

SUELA Entresuela EVA/Caucho acrílico nitrilo, resistente a derivados de hidrocarburos.
PUNTERA TECNOLÓGICAS Composite
* Plantilla de armado (strobil) antiperforante no metálica de kevlar (komfolayer)
* Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt. Dieléctrico
* Aislante Térmico Thinsulate®.

3M
Thinsulate™
INSULATION



MATERIALES CAPELLADA

Cuello acolchado de cuero liso y capellada cuero Pull up hidrofugado.
Suplente + fuelle en cuero liso en base y cuero estampado barton en parte superior.
Pasacordones superiores de gancho de nylon.
Pasacordones textiles bicolor en capellada de nylon.
Cordón plano bicolor de nylon.
Tirador trasero textil bicolor.
Sobrepuntera extendida.

MATERIALES INTERNOS

Cuello en cuero pig skin.
Forro talón, lateral y punta en descarte cromo y forro suplente en cuero pig skin.

OUTDOOR
CLÁSICO

BOTÍN DE SEGURIDAD ED 170 BLACK EDITION



UNISEX

SKU 151001032695
TALLA 34 al 48.
CERTIFICACIÓN Norma chilena oficial (NCH).
PLANTILLA Plantilla interior Eva Shock Absorber con textil antimicrobiano.
PESO 830 GRS (T. 42).

3M
Thinsulate™
INSULATION

SUELA Entresuela EVA/Caucho acrílico nitrilo, resistente a derivados de hidrocarburos.
PUNTERA TECNOLÓGICAS Composite
* Plantilla de armado (strobel) antiperforante no metálica de kevlar (komfolayer)
* Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volts
* Aislante térmico Thinsulate.



MATERIALES CAPELLADA

Cuello acolchado de cuero liso y capellada cuero Pull up hidrofugado.
Suplente + fuelle en cuero liso en base y cuero estampado barton en parte superior.
Pasacordones superiores de gancho de nylon.
Pasacordones textiles bicolor en capellada de nylon.
Cordón plano bicolor de nylon.
Tirador trasero textil bicolor.
Sobrepuntera extendida.

MATERIALES INTERNOS

Cuello en cuero pig skin.
Forro talón, lateral y punta en descarné cromo y forro suplente en cuero pig skin.

OUTDOOR
CLÁSICO

BOTÍN DE SEGURIDAD
ED 201



Edelbrock®

Unlimited Protection.



UNISEX

SKU

TALLA

CERTIFICACIÓN

PLANTILLA

PESO

152622510872

37 al 46.

Norma chilena oficial (NCH).

Plantilla Interior Antimicótica
con shock absorber Duo gel.

680 GRS (T. 42).

SUELA

PUNTERA

TECNOLOGÍAS

Planta de EVA con caucho acrílico Nitrilo de alta densidad resistente a los derivados de los hidrocarburos

Composite

* Plantilla de armado (strobil) antiperforante no metálica de kevlar (komfolayer)

* Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt.



MATERIALES CAPELLADA

Cuello acolchado y capellada en cuero nobuk hidrofugado.

Suplente + fuelle en cuero nobuk.

Pasacordón superior de gancho de nylon, Pasacordones textiles bicolor en capellada de nylon.

cordón plano bicolor de nylon.

Talonera de caucho.

MATERIALES INTERNOS

Cuello en cuero pig skin.

Forro talón, lateral y punta en descarné cromo y forro suplente en cuero pig skin.

OUTDOOR
CLÁSICO

BOTÍN DE SEGURIDAD
ED 202



UNISEX



SKU

152622400880

TALLA

34 al 46.

CERTIFICACIÓN

Norma chilena oficial (NCH).

PLANTILLA

Plantilla interior Eva Shock
Absorber con textil antimicrobiano.

PESO

644 GRS (T. 42).

SUELA

EVA con Acrilo Nitrilo de alta densidad
resistente a los derivados de los hidrocarburos.
Composite.

PUNTERA
TECNOLOGÍAS

* Plantilla de armado (strobel) antiperforante
no metálica de kevlar (komfolayer).

* Aislante eléctrico para tensiones inferiores a
600 volt.

* Aislante Térmico Thinsulate®.



MATERIALES CAPELLADA

Cuello acolchado de cuero liso y capellada cuero nobuk.

Suplente + fuelle en cuero liso en base y cuero nobuk en parte superior.

Pasacordones superiores de gancho de nylon, Pasacordones textiles bicolor en capellada de nylon.

Cordón redondo bicolor de nylon.

Tirador trasero textil bicolor.

Sobrepuntera de caucho.

MATERIALES INTERNOS

Cuello en cuero pig skin

Forro talón, lateral y punta en descame cromo y forro suplente en cuero pig skin

3M
Thinsulate
INSULATION

OUTDOOR
CLÁSICO

BOTÍN DE SEGURIDAD
ED 105 PULL UP



Edelbrock®

Unlimited Protection.



HOMBRE

SKU

1001001549

TALLA

38 al 46.

CERTIFICACIÓN

Norma chilena oficial (NCH).

PLANTILLA

Plantilla interior Eva Shock.

PESO

Absorber con textil antimicrobiano.
800 GRS (T. 42).

SUELA

Planta de eva / pisada Caucho resistente a los derivados de hidrocarburos y aislante eléctrico.

**PUNTERA
TECNOLOGÍAS**

Composite.

* Plantilla de armado (strobel) antiperforante no metálica de kevlar (komfolayer).

* Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt.

* Aislante Térmico Thinsulate®.

MATERIALES CAPELLADA

Cuello acolchado de cuero liso y capellada cuero pull up hidrofugado.
Suplente + fuelle en cuero liso en base y cuero estampado en parte superior.
Pasacordones superiores de gancho de nylon, Pasacordones textiles bicolor en capellada de nylon.
Cordón redondo de nylon.
Sobrepuntera y talonera de caucho.
Talonera de caucho.

MATERIALES INTERNOS

Cuello en cuero pig skin.
Forro talón, lateral y punta en descarné cromo y forro suplente en cuero pig skin.

3M
Thinsulate™
INSULATION

OUTDOOR
CLÁSICO

BOTÍN DE SEGURIDAD
ED 105 NOBUK



HOMBRE



SKU

1001001541

TALLA

38 al 46

CERTIFICACIÓN

Norma chilena oficial (NCH)

PLANTILLA

Plantilla interior Eva Shock

Absorber con textil antimicótico.

PESO

700 GRS (T. 42).

SUELA

Planta de EVA con caucho acrílico Nitrilo de alta densidad resistente a los derivados de los hidrocarburos.

Puntera de acero - diseño W/H * (alta y ancha).

* Plantilla de armado (strobel) antiperforante no metálica de kevlar (komfolayer).

* Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt.

PUNTERA

TECNOLOGÍAS



MATERIALES CAPELLADA

Cuello acolchado de cuero liso y capellada en cuero nobuk hidrofugado. Suplente + fuelle en cuero liso en base y cuero nobuk en parte superior. Pasacordón superior de gancho de nylon. Pasacordones textiles bicolor en capellada de nylon.

Cordón redondo bicolor de nylon.

Talonera de caucho.

MATERIALES INTERNOS

Cuello en cuero pig skin.

Forro talón, lateral y punta en descame cromo y forro suplente en cuero pig skin.

OUTDOOR
CLÁSICO

BOTÍN DE SEGURIDAD
ED 205



Edelbrock®

Unlimited Protection.



HOMBRE

SKU

152622841114

TALLA

38 al 46.

CERTIFICACIÓN

Norma chilena oficial (NCH).

PLANTILLA

Plantilla interior Eva Shock

Absorber con textil antimicrobiano.

PESO

780 GRS (T. 42).

SUELA

Eva con Caucho Acrilo Nitrilo de alta densidad resistente a los derivados de los hidrocarburos.

PUNTERA
TECNOLOGÍAS

Composite.

* Plantilla de armado (strobel) antiperforante no metálica de kevlar (komfolayer).

* Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt.

* Aislante térmico Thinsulate®.



MATERIALES CAPELLADA

Cuello acolchado de cuero liso y capellada de cuero nobuk.
Suplente + fuelle en cuero liso en base y cuero nobuk en parte superior.
Pasacordones superiores de gancho de nylon, Pasacordones redondos en capellada de nylon.
Cordón redondo bicolor de nylon.
Tirador trasero textil bicolor.
Sobrepuntera de caucho.

MATERIALES INTERNOS

Cuello en cuero pig skin.
Forro talón, lateral y punta en descarné cromo y forro suplente en cuero pig skin.

3M
Thinsulate™
INSULATION

OUTDOOR

BOTÍN DE SEGURIDAD SCOTLAND



UNISEX

SKU

15100103513572841114

TALLA

35 al 47

CERTIFICACIÓN

CE

PLANTILLA

ORTHOLITE, ED design.

PESO

729 GRS (T. 42).

SUELA

Entresuela de EVA de alta densidad
+ pisada de goma e inserto de TPU.
Puntera de Composite.

PUNTERA

TECNOLOGÍAS

* Plantilla de armado (strobrel) antiperforante
no metálica de kevlar (komfolayer)
* Membrana interior a prueba de agua SAFEDRY
* Aislante térmico Thinsulate®.

SAFEDRY

3M
Thinsulate
INSULATION



DIELÉCTRICO



IMPERMEABLE



**PLANTA
ANTIDESLIZANTE**



**PUNTERA
COMPOSITE**



**PLANTILLA
KOMFOLAYER**



**RESISTENTE A
HIDROCARBUROS**

MATERIALES CAPELLADA.

Cuello acolchado de textil (canvas).
Suplente + fuelle de textil (canvas).
Pasacordones textiles de nylon.
Cordón redondo bicolor de nylon.
Talonera de TPU y sobrepuntera de caucho.

MATERIALES INTERNOS

Cuello de Mesh.
Forro interior de Mesh.


OUTDOOR

BOTÍN DE SEGURIDAD EDBK 177 BROWN



Edelbrock®

Unlimited Protection.



UNISEX

SKU

151001032695

TALLA

34 al 47.

CERTIFICACIÓN

Norma chilena oficial (NCH).

PLANTILLA

Plantilla interior intercambiable de PU moldeada.

PESO

695 GRS (T. 42).

SUELA

Planta de eva / pisada Caucho resistente a los derivados de hidrocarburos y aislante eléctrico.

PUNTERA TECNOLOGÍAS

Composite
* Plantilla de armado (strobel) antiperforante no metálica de kevlar (komfolyer)

* Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volts

* Aislante térmico Thinsulate.

MATERIALES CAPELLADA

Cuello acolchado de cuero liso y capellada cuero nobuk más cuero suede estampado. Suplente + fuelle en cuero liso en base y cuero nobuk en parte superior. Pasacordones superiores de gancho de nylon, Pasacordones textiles bicolor de nylon. Cordón redondo bicolor de nylon. Tirador trasero textil bicolor. Sobrepuntera de caucho.

MATERIALES INTERNOS

Cuello en cuero pig skin. Forro talón, lateral y punta en descarné cromo y forro suplente en cuero pig skin.

3M
Thinsulate™
INSULATION

OUTDOOR

BOTÍN DE SEGURIDAD EDBK 177



UNISEX

SKU 153511163325
TALLA 36 al 47.
CERTIFICACIÓN Norma chilena oficial (NCH).
PLANTILLA Plantilla interior intercambiable de PU moldeada.
PESO 695 GRS (T. 42).

SUELA Planta de eva / pisada Caucho resistente a los derivados de hidrocarburos y aislante eléctrico.
PUNTERA Composite.
TECNOLOGÍAS * Plantilla de armado (strobel) anti perforante no metálica de kevlar (komfolayer).
* Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt.
* Aislante Térmico Thinsulate®

MATERIALES CAPELLADA

Cuello acolchado de cuero liso y capellada cuero nobuk más cuero suede estampado. Suplente + fuelle en cuero liso en base y cuero nobuk en parte superior. Pasacordones superiores de gancho de nylon, Pasacordones textiles bicolor de nylon. Cordón redondo bicolor de nylon. Tirador trasero textil bicolor. Sobrepuntera de caucho.

MATERIALES INTERNOS

Cuello en cuero pig skin. Forro talón, lateral y punta en descarné cromo y forro suplente en cuero pig skin.

3M
Thinsulate™
INSULATION

OUTDOOR

BOTÍN DE SEGURIDAD EDBK 177 BROWN WOMAN



Edelbrock®

Unlimited Protection.



MUJER

SKU 1510010321008
TALLA 34 al 41.
CERTIFICACIÓN Norma chilena oficial (NCH).
PLANTILLA Plantilla interior intercambiable de PU moldeada.
PESO 660 GRS (T. 37).

SUELA Planta de eva / pisada Caucho resistente a los derivados de hidrocarburos y aislante eléctrico.
PUNTERA Composite.
TECNOLOGÍAS * Plantilla de armado (strobel) antiperforante no metálica de kevlar (komfolayer).
* Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volts.
* Aislante térmico Thinsulate.

MATERIALES CAPELLADA

Cuello acolchado de cuero liso y capellada cuero nobuk más cuero suede estampado. Suplente + fuelle en cuero liso en base y cuero nobuk en parte superior. Pasacordones superiores de gancho de nylon, Pasacordones textiles bicolor de nylon. Cordón redondo elástico, con tanca para fijación. Tirador trasero textil bicolor. Sobrepuntera de caucho.

MATERIALES INTERNOS

Cuello en cuero pig skin. Forro talón, lateral y punta en descarné cromo y forro suplente en cuero pig skin.

3M
Thinsulate™
INSULATION

OUTDOOR

BOTÍN DE SEGURIDAD EDBK 177 GRAY WOMAN



MUJER

SKU

1510010321000

TALLA

34 al 41.

CERTIFICACIÓN

Norma chilena oficial (NCH).

PLANTILLA

Plantilla interior intercambiable de PU moldeada.

PESO

660 GRS (T. 37).

SUELA

Planta de eva / pisada Caucho resistente a los derivados de hidrocarburos y aislante eléctrico.

**PUNTERA
TECNOLOGÍAS**

Composite.

* Plantilla de armado (strobel) antiperforante no metálica de kevlar (komfolayer).

* Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volts.

* Aislante térmico Thinsulate.

MATERIALES CAPELLADA

Cuello acolchado de cuero liso y capellada cuero nobuk más cuero suede estampado. Suplente + fuelle en cuero liso en base y cuero nobuk en parte superior. Pasacordones superiores de gancho de nylon, Pasacordones textiles bicolor de nylon. Cordón redondo elasticado, con tanka para fijación. Tirador trasero textil bicolor. Sobrepuntera de caucho.

MATERIALES INTERNOS

Cuello en cuero pig skin. Forro talón, lateral y punta en descarné cromo y forro suplente en cuero pig skin.

3M
Thinsulate™
INSULATION



**CUERO
HIDROFUGADO**

CUERO CON TRATAMIENTO HIDROFUGADO QUE RETRASA LA ABSORCIÓN Y TRANSMISIÓN DEL AGUA A TRAVÉS DEL CALZADO.



**RESISTENTE
AL AGUA**

MEMBRANA A PRUEBA DE AGUA QUE IMPIDE QUE ENTRE EL AGUA, PERO A LA VEZ PERMITE QUE SALGA LA HUMEDAD.



**WOMAN COMFORT
HORMA FEMENINA**

CALZADOS HECHOS CON HORMA ESPECIALMENTE FEMENINA, MÁS LIVIANO Y MÁS COMODO.



REFLECTANTE

ZONAS DEL APARADO CON MATERIAL REFLECTIVO, ENTREGA MAYOR VISIBILIDAD EN LAS NOCHES Y ZONAS OSCURAS.



DIELÉCTRICO

CALZADO AISLANTE PARA TENSIONES ELECTRICAS MENORES A 600 V. CONFORME A NORMA NCH 2147/2.



**PUNTERA
NANO METAL**

PUNTERA METÁLICA ULTRALIVIANA, RESISTENTE AL IMPACTO DE 200 J.



**PUNTERA
COMPOSITE**

PUNTERA DE RESINA PLÁSTICA CON FIBRA DE VIDRIO,
RESISTENTE AL IMPACTO DE 200 J PERO MÁS LIVIANA
QUE EL ACERO Y NO CONDUCTORA DE
TEMPERATURA, NO SUENA EN DETECTORES DE METAL.



**SHOCK
ABSORBER**

PLANTILLA INTERIOR INTERCAMBIABLE CON
TECNOLOGÍA QUE ABSORBE IMPACTOS.



MEMBRANA DE AISLACION TÉRMICA.
HECHO CON MICROFIBRAS HIDROFÓBICAS.
AYUDA A MANTENER LA TEMPERATURA Y TUS PIES SECOS.



LIVIANO

CALZADO DE BAJO PESO, BRINDANDO
MÁXIMA COMODIDAD.



**PLANTILLA
KOMFOLAYER**

PLANTILLA DE ARMADO ANTIPERFORANTE, NO
METALICA DE KEVLAR.
CONSTRUCCIÓN STROBEL (COSTURADA).



**PLANTA
ANTIDESLIZANTE**

SUELA DE GOMA CON TECNOLOGÍA ANTIDESLIZANTE.



ANTIPERFORANTE

PLANTILLA DE ARMADO NO TEJIDA ANTIPERFORANTE.



**RESISTENTE A
HIDROCARBUROS**

SUELAS RESISTENTES A LOS HIDROCARBUROS,
ASEGUANDO UN OPTIMO RENDIMIENTO EN AMBIENTES
DONDE HAY PRESENCIA DE DERIVADOS DEL PETROLEO.



**PLANTILLA
MEMORY WALK**

PLANTILLA INTERIOR INTERCAMBIABLE DE MEMORY FOAM.



TRX

SUELA INYECTADA DOBLE DENSIDAD PU-TPU, CON
TECNOLOGIA TRX® DE ALTA TRACCIÓN Y AGARRE PARA
TODOS LOS TIPOS DE TERRENO.



ANTIBACTERIANO

PLANTILLA INTERIOR INTERCAMBIABLE CON
TECNOLOGÍA ANTIBACTERIANA.



Guía de tallas

Talla	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Centímetros	22,6	23,3	24	24,6	25,3	26	26,6	27,3	28	28,6	29,3	30	30,6	31,3	32